



SFT240

Modulaire omschakelaar 2-p 40 A, NO.NC, I-0-II, common point boven

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Samenstelling

Aantal maakcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	0

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader	1.5 - 10 mm ²
Aansluitdoorsnede massieve ader	1.5 - 16 mm ²

Spanning

Nominale spanning Ue	230 - 230 V
Type voeding	AC
Nominale isolatiespanning Ui	440 V
Nominale stoothoudspanning Uimp	4000 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom	40 A
Afschakelvermogen 400 V AC23A	846 A
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen	0,60 kA

Afmetingen

Breedte	35 mm
---------	-------

Uitvoering

Aantal polen	2
--------------	---

Vermogen

Vermogensverlies bij nominale stroom In	4,20 W
Vermogensverlies per pool bij In	2,10 W

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 50 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-40 - 80 °C

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

